

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di Pronto Intervento per ripristino di condotta premente tra il Sollevamento "Vigne Vecchie" e Serbatoio "Santa Maria Superiore".

**COMMITTENTE:** Alto Calore Servizi s.p.a.

Data, 07/06/2012

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01-004	Fornitura di sabbia di fiume lavata. <b>euro (diciannove/00)</b>	mc.	19,00
Nr. 2 02-001.c	Fornitura a piP d'opera di tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua DN 100 spess. 6.1 mm. <b>euro (diciassette/00)</b>	ml	17,00
Nr. 3 02-003	Fornitura a piP d'opera di pezzi speciali in ghisa GG25 flangiati secondo normative UNI 2277/76 protetti con vernice bituminosa applicata per immersione; <b>euro (due/00)</b>	kg	2,00
Nr. 4 02-005.d	Fornitura a piP d'opera di saracinesca in ghisa, per pressioni PN 25 - 40 atm. - DN 80 mm. <b>euro (quattrocentoventisei/00)</b>	cad.	426,00
Nr. 5 02-007.d	Fornitura a piP d'opera di tubi in PVC rigidi per scarichi di liquidi non in pressione - DN 140 mm. <b>euro (sei/00)</b>	ml.	6,00
Nr. 6 04-002.a	Scavo a sezione obbligata eseguito in rocce sciolte, fino alla profondità di mt. 2.00, eseguito con mezzi meccanici <b>euro (quattro/00)</b>	mc.	4,00
Nr. 7 04-006	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti a mano o con mezzi meccanici. <b>euro (otto/00)</b>	mc.	8,00
Nr. 8 05-002	Riempimento di cavi con materiale arido costituito da misto. <b>euro (venti/00)</b>	mc.	20,00
Nr. 9 08-001	Calcestruzzo cementizio non armato dosato a q.li 2.00 di cemento, per qualunque struttura senza impiego di casseforme. <b>euro (sessantaquattro/00)</b>	mc	64,00
Nr. 10 17-001	Disfacimento di pavimentazione stradale, previo il taglio a sezione anche su due lati, di marciapiedi, di pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio anche armato. <b>euro (sei/00)</b>	mq.	6,00
Nr. 11 17-002	Fresatura della pavimentazione stradale. <b>euro (zero/41)</b>	mqxcm	0,41
Nr. 12 17-004.b	Conglomerato bituminoso per strato di base binder per spess. di cm. 5. <b>euro (tre/00)</b>	mq	3,00
Nr. 13 17-005	Tapetino di conglomerato bituminoso spessore cm. 3 <b>euro (tre/00)</b>	mq	3,00
Nr. 14 17-007	Ricostruzione di lastricato di basoli vecchi. <b>euro (quindici/00)</b>	mq.	15,00
Nr. 15 17-013	Costruzione di lastrico stradale con materiali di recupero e dell'Amministrazione <b>euro (ventisei/00)</b>	mq	26,00
Nr. 16 17-015	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, ecc., compreso gli oneri per la rimozione e il trasporto sino al sito di carico. Il taglio dovr� essere effettuato su ambo i lati della pavimentazione. <b>euro (quattro/00)</b>	ml	4,00
Nr. 17 N.P. 01	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformit� alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovr� possedere il marchio di conformit� di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunit� europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e pu� essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondit�. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm <b>euro (venti/48)</b>	m	20,48
Nr. 18 N.P. 02	Fornitura in opera di pozzetto carrabile in cls armato di dimensioni 2,00x1,50 di altezza variabile con pareti di spessore non inferiore a cm.30 con fondo di spessore non inferiore a cm.20, compreso i controtubi per il passaggio delle tubazioni di qualsiasi diametro, compreso la sovrastante soletta carrabile di spessore non meno di cm. 20 armata adeguatamente con doppia maglia incrociata inferiore e superiore Ø16 passo 20 con molla interna sagomata e spaazio per chiusino in ghisa sempre compreso nel prezzo, compreso ogni onere e magistero per l'allaccio e tenuta delle tubazioni, incluso il letto di calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Il tutto come da grafici in progetto		

